

System "Maroder Estrich"

Für die einfache und sichere Sanierung von maroden Altestrichen



Kurzbeschreibung:

Mit diesem System und den perfekt aufeinander abgestimmten THOMSIT-Produkten gelingt die einfache und sichere Sanierung von maroden Altestrichen ohne den vorhandenen Altestrich ausbauen und entsorgen zu müssen.

Systemvorteile:

- Einfache und sichere Verarbeitung
- Ressourcensparend
- Zeit- und kostensparend
- Sehr emissionsarme Produkte

ARBEITSGANG	PRODUKTE
Armierungsgewebe	<p>1 Eingebettet in THOMSIT R 790 TF 320 THOMSIT-FLOOR® Glasfaserstränge zur Überarbeitung von Rissen bis 5 mm</p> <p>2 TF 310 THOMSIT-FLOOR® Glasfaservlies zur Festigkeitssteigerung und Armierung</p>
Bodenspachtelung	<p>3 AS 2 Faser-Anhydrit-Ausgleich zum Ausgleichen von 3 – 30 mm in einem Arbeitsgang Alternativ FA 97 Faser-Ausgleich zum Ausgleichen von Holzböden und Estrichen von 3 – 15 mm in einem Arbeitsgang</p>
Belagskleber	<p>4 K 195 Hochfester 1-K-Hybridkleber für elastische Beläge, speziell Vinyl-Designbeläge (LVT)</p>
Ergänzungsprodukt	<p>* TRD 5 Selbstklebender Randdämmstreifen zur Vermeidung von Schallbrücken</p>

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg,
Tel.: +49 821 5901 0

thomsit-info@pci-group.eu
www.thomsit.de

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.